

Ex db behuizingen voor speciale toepassingen Ex db enclosures for special applications

Technische informatie

Ex markering: $\text{Ex II 2G Ex db IIC T5 Gb}$
 Geschikt voor zone 1 en 2
 Omgevingstemperatuur: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 40^{\circ}\text{C}$
 Beschermingsgraad: IP66
 Materiaal aansluitkast: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Technical data:

Ex mark: $\text{Ex II 2G Ex db IIC T5 Gb}$
 Can be used in zone 1 and 2
 Ambient temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 40^{\circ}\text{C}$
 Degree of protection: IP66
 Material box: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Ex db batterijkast Ex db battery box

Afbeelding Illustration	Omschrijving Description	Technische informatie Technical information	Type
	Batterijbehuizing Ex db - 24 VDC / 5Ah Battery box Ex db - 24 VDC / 5Ah	Voorzien van 2 stuks batterij Equipped with 2 pieces of battery	INDEX.C.AS.3 ACCU
	Batterijbehuizing Ex db - 12 VDC / 5Ah Battery box Ex db - 12 VDC / 5Ah	Voorzien van 1 stuks batterij Equipped with 1 pieces of battery	INDEX.C.AS.2 ACCU

Behuizing type Enclosure type	Afmetingen - Dimensions (mm)						Gewicht Weight (kg)
	Extern External			Montage Fixing			
	A	B	C	m	n	$\varnothing G$	
INDEX.C.AS.3 ACCU	305	280	238	270	308	13	10
INDEX.C.AS.2 ACCU	280	235	172	240	259	12	13

