

**Antenne Ex db - type CTM**  
**Antenna Ex db - type CTM**

### Technische informatie



Ex markering:  $\text{Ex}$  II 2G Ex db IIB T5 Gb  
 Geschikt voor zone 1 en 2  
 Omgevingstemperatuur:  $-20^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 40^{\circ}\text{C}$   
 Omgevingstemperatuur optioneel:  $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 85^{\circ}\text{C}$   
 Maximaal vermogen: 2 Watt  
 Beschermingsgraad: IP66  
 Materiaal aansluitkast: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

### Technical data:

Ex mark:  $\text{Ex}$  II 2G Ex db IIB T5 Gb  
 Can be used in zone 1 and 2  
 Ambient temperature:  $-20^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 40^{\circ}\text{C}$   
 Optional ambient temperature:  $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 85^{\circ}\text{C}$   
 Maximum power: 2 Watt  
 Degree of protection: IP66  
 Material box: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Afbeelding Illustration	Band	Technische informatie Technical information	Type
	WIFI antenne - 2.4 / 5 GHz dual-band WIFI antenna - 2.4 / 5 GHz dual band	Impedance : 50 Ohm Gain : 2.0 dBi	Antenne CTM 2402-TR
	GPS antenne - 1.575,42 MHz GPS antenna - 1.575,42 MHz	Impedance : 50 Ohm Gain : 0.0 dBi	Antenne CTM 1500-TF
	UHF antenne - 450-470 MHz UHF antenna - 450-470 MHz	Impedance : 50 Ohm Gain : 0.0 dBi	Antenne CTM 401-TF
	LTE (3G/4G)antenne - Tri-band LTE (3G/4G)antenna - Tri band 698-960 / 1710-2170 / 2300-2690 MHz.	Impedance : 50 Ohm Gain : 2.46 dBi - Peak : 1.27 dBi Average	Antenne CTM 802-TF

