

Technische informatie:

Ex marking:  II 2G Ex db IIC T6 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
 Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
 Omgevingstemperatuur : -20°C tot +55°C
 Beschermingsgraad: IP66
 Spanning: 230 VAC - 50/60Hz
 Maximaal schakelvermogen - 1200 Watt

Kabelingangen: 2xM20
 Aansluitingen: 2,5 mm
 Materiaal: koperarm aluminium (koper <0,05%)

Conform de standards: EN60079

Technical data:

Ex mark:  II 2G Ex db IIC T6 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
 Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
 Ambient temperature range: -20°C to +55°C
 Degree of protection: IP66
 Voltage: 230 VAC - 50/60 Hz
 Max switching capacity - 1200Watt

Cable entries: 2xM20
 Connections: 2.5 mm²
 Material: Aluminium LM6 (copper <0.05%)

Meets the standards: EN60079

Afbeelding Illustration	Omschrijving Description	Gewicht Weight	Type
	Ex db behuizing voorzien van bewegingsmelder	3.5 kg	INDEX.C.CT.0V.MOT
	Ex db box complete with motion detector		

