

Z6474 - drie kleuren led/buzzer combinatie Z6474 - tricolor led/buzzer combination

Technische informatie:





Ex marking: Ⓜ II 2 G Ex db ib IIC T6 Gb
Ⓜ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 40^{\circ}\text{C}$
Beschermingsgraad: IP66
Spanning: 100~230 VAC / 20~40 VDC
Lichtbron: LED 5W/50lm service tijd 50000 uur
Geluidsdruk tot 90 dB(A) op 30 centimeter
Kabelingang: 1 stuks Ex db wartel M25 + 1 stuks Ex db plug M25
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper<0,05%)
voorzien van epoxy coating

Conform de standaard IEC60079 en EN60079

Technical data:

Ex mark: Ⓜ II 2 G Ex db ib IIC T6 Gb
Ⓜ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 40^{\circ}\text{C}$
Degree of protection: IP66
Voltage: 100~230 VAC / 20~40 VDC /
Light source: LED 5W/50lm - service life up to 50000h
Buzzer soundpress upto 90 dB(A) at 30 cm. m
Cable entry: 1 pcs Ex db gland M25 + 1 pcs Ex db plug M25
Material: copper free aluminium LM6 (copper<0.05%)
with epoxy coating

Meets the standard IEC 60079 and EN 60079

Afbeelding Illustration	Omschrijving Description	Uitvoering Performance	Type
 Type 111	LED signaallamp instelbaar in 3 verschillende kleuren + 1 of 2 zoemers 80 or 90 dB(A)	100~230 VAC / Steady 100~230 VAC / Steady / 1 buzzer 100~230 VAC / Steady / 2 buzzers	Z6474-111S-17-L Z6474-111S-17-L-1B Z6474-111S-17-L-2B
	Beacon programmable in 3 different collors +1 or 2 buzzers 80 or 90 dB(A)	100~230 VAC / Flashing 100~230 VAC / Flashing / 1 buzzer 100~230 VAC / Flashing / 2 buzzers	Z6474-111S-17-F Z6474-111S-17-F-1B Z6474-111S-17-F-2B
 Type 121	LED signaallamp instelbaar in 3 verschillende kleuren + 1 of 2 zoemers 80 or 90 dB(A)	20~40 VDC / Steady 20~40 VDC / Steady / 1 buzzer 20~40 VDC / Steady / 2 buzzers	Z6474-111S-07-L Z6474-111S-07-L-1B Z6474-111S-07-L-2B
	Beacon programmable in 3 different collors +1 or 2 buzzers 80 or 90 dB(A)	20~40 VDC / Flashing 20~40 VDC / Flashing / 1 buzzer 20~40 VDC / Flashing / 2 buzzers	Z6474-111S-07-F Z6474-111S-07-F-1B Z6474-111S-07-F-2B
 Type 121	LED signaallamp instelbaar in 3 verschillende kleuren + 1 of 2 zoemers 80 or 90 dB(A)	100~230 VAC / Steady 100~230 VAC / Steady / 1 buzzer 100~230 VAC / Steady / 2 buzzers	Z6474-121S-17-L Z6474-121S-17-L-1B Z6474-121S-17-L-2B
	Beacon programmable in 3 different collors +1 or 2 buzzers 80 or 90 dB(A)	100~230 VAC / Flashing 100~230 VAC / Flashing / 1 buzzer 100~230 VAC / Flashing / 2 buzzers	Z6474-121S-17-F Z6474-121S-17-F-1B Z6474-121S-17-F-2B
 Type 121	LED signaallamp instelbaar in 3 verschillende kleuren + 1 of 2 zoemers 80 or 90 dB(A)	20~40 VDC / Steady 20~40 VDC / Steady / 1 buzzer 20~40 VDC / Steady / 2 buzzers	Z6474-121S-07-L Z6474-121S-07-L-1B Z6474-121S-07-L-2B
	Beacon programmable in 3 different collors +1 or 2 buzzers 80 or 90 dB(A)	20~40 VDC / Flashing 20~40 VDC / Flashing / 1 buzzer 20~40 VDC / Flashing / 2 buzzers	Z6474-121S-07-F Z6474-121S-07-F-1B Z6474-121S-07-F-2B

