

Enkelklemmende kabelwartel Ex d / Ex e - type IRN Single compression cable gland Ex d / Ex e - type IRN

Technische informatie:


Ex markering: Ex I/II 2G Ex d I/IC T6 Gb
 Ex I/II 2G Ex e I/IC T6 Gb
 Ex I/II 2D Ex tb IIIC T80° Db IP66
 Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
 Omgevingstemperatuur (EPDM): $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 100^{\circ}\text{C}$
 Optioneel temperatuur (Silicone): $-70^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 220^{\circ}\text{C}$
 Beschermingsgraad: IP66
 Materiaal: messing
 Optioneel materiaal: messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: EN60079

Technical data:

Ex mark: Ex I/II 2G Ex d I/IC T6 Gb
 Ex I/II 2G Ex e I/IC T6 Gb
 Ex I/II 2D Ex tb IIIC T80° Db IP66
 Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
 Ambient temperature (EPDM): $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 100^{\circ}\text{C}$
 Optional ambient temperature (Silicone): $-70^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 220^{\circ}\text{C}$
 Degree of protection: IP66
 Material: brass
 Optional material: brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: EN60079

Afbeelding Illustration	Grootte Size	D	C binnenrubber innerseal	LH (mm)	K1 (mm)	K2 (mm)	Type
	0	M16x1.5 - 3/8"NPT	4 - 7 7 - 10	38/43	24	24	IRN□.0.□.□.□ IRN□.0.□.□.□
	01	M20x1.5 - 1/2"NPT	4 - 7 7 - 10	38/43	24	24	IRN□.01.□.□.□ IRN□.01.□.□.□
	1	M20x1.5 - 1/2"NPT	5.5 - 8	46/51	30	32	IRN□.1.□.□.□ IRN□.1.□.□.□ IRN□.1.□.□.□
			8 - 10.5				
			10.5 - 13				
	12	M25x1.5 - 3/4"NPT	5.5 - 8	46/51	30	32	IRN□.12.□.□.□ IRN□.12.□.□.□ IRN□.12.□.□.□
			8 - 10.5				
			10.5 - 13				
	2	M25x1.5 - 3/4"NPT	8 - 10.5	46/51	35	36	IRN□.2.□.□.□ IRN□.2.□.□.□ IRN□.2.□.□.□
10.5 - 13							
13 - 15.5							
3	M32x1.5 - 1"NPT	13 - 15.5	55/60	41	46	IRN□.3.□.□.□ IRN□.3.□.□.□ IRN□.3.□.□.□	
		15 - 18					
		18 - 21					
4	M40x1.5 - 1 1/4"NPT	21 - 24	60/65	49	54	IRN□.4.□.□.□ IRN□.4.□.□.□ IRN□.4.□.□.□	
		24 - 27					
		27 - 30					
5	M50x1.5 - 1 1/2"NPT	24 - 27	62/67	57	61	IRN□.5.□.□.□ IRN□.5.□.□.□ IRN□.5.□.□.□	
		27 - 30					
		30 - 33					
6	M63x1.5 - 2"NPT	33 - 36	62/67	67	71	IRN□.6.□.□.□ IRN□.6.□.□.□ IRN□.6.□.□.□	
		36 - 39					
		39 - 42					
7	M75x1.5 - 2 1/2"NPT	42 - 45	62/67	82	84	IRN□.7.□.□.□ IRN□.7.□.□.□ IRN□.7.□.□.□	
		45 - 48					
		48 - 51					
8	M90x1.5 - 3"NPT	51 - 54	62/67	102	102	IRN□.8.□.□.□ IRN□.8.□.□.□ IRN□.8.□.□.□	
		54 - 58					
		58 - 62					

L=Draadlengte: zie tabel op blad C32
 L=Thread length: see table on page C32

Ook leverbaar met de complete serie bij de grootte behorende rubbers.
 Hiervoor op de plaats van het binnenrubber [K] invullen.
 Voorbeeldbestelling voor een M20 wartel in messing - IRN.1.K.M.B

Also available with the complete series of the seals concerning the size.
 For this fill [K] for inner seal.
 Order example for M20 gland in brass execution - IRN.1.K.M.B



Voorbeeldbestelling voor een M20 wartel in messing met binnenrubber 10,5 - 13 mm - IRN.1.13.M.B
 Order example order for M20 gland in brass execution with inner seal 10,5 - 13 mm - IRN.1.13.M.B

- Standaard kop - Standard head - IRN
- Trompetkop - Trumpet head - IRNF
- (C) Binnenrubber - Inner seal □
- (D) Draad metrisch - Thread metrical - M
- (D) Draad NPT - Thread NPT - N
- Messing - Brass - B
- Vernikkeld - Nickel plated - N
- RVS 316 - Stainless Steel 316 - S